



ENCARTS COLLÉS (TIP ON)

PUBLICATION BROCHÉE À CHEVAL

L'ENCART COLLÉ EST FIXÉ À UNE PAGE AVEC DE LA COLLE. IL SE DÉTACHE FACILEMENT ET PEUT ÊTRE CONSERVÉ POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE. IL EST IDÉAL POUR PRÉSENTER UN CONTENU INFORMATIF DE PLUSIEURS PAGES.

Solisco offre le service d'impression pour les encarts. Pour plus d'informations, nous vous invitons à communiquer avec votre directeur de comptes. Cependant, si votre client fournit son encart déjà imprimé, voici les spécifications techniques à respecter.

FORMAT

Format du magazine

Selon spécifications du client

Format minimum

2 po x 3 1/2 po

Format maximum

8 1/4 po x 9 13/16 po *

Épaisseur maximum

1/16 po (0,0625)

* L'encart doit être au minimum 1 po plus petit en hauteur et en largeur que le format final du magazine

PAPIER

Encarts 2 pages

Minimum 160M couché

Encarts 4 pages

Minimum 120M couché

Encarts 6 et 8 pages

Minimum 100M couché

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les encarts ne peuvent être collés sur la couverture ou à l'intérieur d'une forme, seulement sur la première ou dernière page de la forme.

À moins d'avis contraire, la colle chaude de type fugitive est utilisée. Celle-ci peut laisser un cerne de gras sur l'une ou l'autre des parties. Il y a toujours un risque que l'impression arrache lors du retrait de l'encart.

Non disponible sur les formats pour lesquels la reliure se fait 2-up (5 1/4 po x 8 1/4 po)

Les plis enveloppants doivent être utilisés pour les dépliants afin d'avoir au minimum un côté fermé; en aucun cas l'ouverture ne peut être du côté de l'épine

Une distance de collage minimum de 3/4 po est nécessaire à l'épine et une marge de sécurité de 3/8 po est requise à la tranche.

Dans le cas du format minimum, la ligne de colle doit être à une distance de 4 1/4 po de l'épine

Plus l'encart est positionné près de l'épine, plus il sera difficile qu'il soit parallèle à l'épine. Une variation de la position de l'encart de 1/4 po est considérée comme acceptable pour ce qui est de ce type d'opération.

En aucun cas l'encart à coller ne peut dépasser le poids de la forme qui reçoit l'encart.

Avant toute réalisation, impression ou livraison d'encarts, un échantillon (avec le papier qui servira à l'impression) devra être envoyé chez Solisco pour approbation. Discutez-en avec votre chargé de projets ou directeur de comptes.