



ENCARTS RELIÉS

PUBLICATION RELIURE ALLEMANDE

L'ENCART RELIÉ EST FIXÉ À LA RELIURE DU DOCUMENT SUPPORT. S'IL EST IMPRIMÉ SUR UN PAPIER PLUS RIGIDE QUE LA PUBLICATION, IL AMÈNERA CELLE-CI À S'OUVRIR À LA PAGE EN QUESTION, ATTIRANT AINSI L'ATTENTION DU LECTEUR.

Solisco offre le service d'impression pour les encarts. Pour plus d'informations, nous vous invitons à communiquer avec votre directeur de comptes. Cependant, si votre client fournit son encart déjà imprimé, voici les spécifications techniques à respecter.

FORMAT

Marge de sécurité (sans texte)

$\frac{3}{8}$ po à l'intérieur des marques de coupe / épine

Marges perdues

$\frac{1}{8}$ po tout le tour à l'extérieur des marques de coupe

Coupes à la reliure

$\frac{1}{8}$ po coupe tête ou pied seulement

Les encarts reliés sont appuyés

Tête ou pied

Perforations

Minimum $\frac{3}{8}$ po de l'épine (+ $\frac{1}{8}$ po à l'épine = $\frac{1}{2}$)

Format minimum de l'encart

$4 \frac{3}{16}$ po large x $4 \frac{3}{16}$ po haut (+ coupes à la reliure)

Format maximum de l'encart

Ne peut excéder le format fini de la publication (+ coupes à la reliure)

PAPIER

Encarts 2 pages

Minimum : 140M offset / Couché 160M

Maximum : 15 pts

Encart 4 pages

Minimum : 120M offset / couché 120M

Maximum : 7 pts

Encart 8 pages

Minimum : 80M offset / couché 100M

Maximum : 120M offset / couché 140M

Encart de 8 pages et plus

Minimum : 80M offset / couché 100M

Maximum : à confirmer avec le service de production

Encart carte réponse

150M offset 7 pts

Important Les encarts brochés ne sont pas acceptés. Si l'encart doit être relié entre le C2 et la première section du magazine, des restrictions sont admissibles en ce qui a trait à l'épaisseur du papier et/ou du format de l'encart pour des raisons de qualité.

Avant toute réalisation, impression ou livraison d'encarts, un échantillon (avec le papier qui servira à l'impression) devra être envoyé chez Solisco pour approbation. Discutez-en avec votre chargé de projets ou directeur de comptes.